

LG系列干法制粒机

LG Series Dry Granulator

LG Сухой гранулятор серии

Application: Приложение:

It is suitable for such occasions where raw material uses its self-contained crystal water for direct dry extrusion and grain forming in pharmaceutical, chemical and food productions.

Он подходит для тех случаев, когда сырье использует автономную кристаллическую воду для прямой сухой экструзии и формирования зерен в фармацевтическом, химическом и пищевом производстве.



技术参数 Technical Parameters: Технические параметры:

| 型 号 Model | Model | LG80 | LG150 | LG200 |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 压辊尺寸 Roller size (mm) | Размер ролика (мм) | Φ80×25 | Φ150×50 | Φ200×100 |
| 生产能力 Output (kg/h) | Производительность (кг/ч) | 1~5 | 10~40 | 30~100 |
| 压轮转速 Roller speed (rpm) | Скорость вращения ролика (об/мин) | 0~18 | 0~33 | 0~33 |
| 螺杆转速 Screw speed (rpm) | Скорость вращения винта (об/мин) | 0~61 | 0~76 | 0~64 |
| 造粒转速 Granulating speed (rpm) | Скорость гранулирования (об/мин) | 0~600 | 0~377 | 0~268 |
| 成品粒度 Fineness (mm) | Тонкость (мм) | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 |
| 压轮压力 Roller Pressure (MPa) | Давление ролика (МПа) | 0~7 | 0~7 | 0~7 |
| 总 功 率 Total power (KW) | Общая мощность (кВт) | 2.63 | 5.62 | 11.15 |
| 尺 寸 Dimension (mm) | Размер (мм) | 750×650×1350 | 1020×800×700 | 1500×1050×2050 |
| 重 量 Weight (kg) | Вес (кг) | 200 | 1000 | 2500 |

HTD系列提升式方锥混合机

HTD Series Lifting Bin Blender

HTD Подъемный бункерный блендер серии

Application: Приложение:

HTD series lifting bin blender is used for powder and granules mixing applications. This machine can catch several kinds and different sizes of bins, which lifting, clamping, mixing, descending and clamp loosing full automatically.

Бункерный блендер серии HTD используется для смешивания порошков и гранул. Эта машина может улавливать несколько видов и различных размеров бункеров, которые поднимаются, зажимаются, смешиваются, опускаются и освобождаются от зажима полностью автоматически.



技术参数 Technical Parameters: Технические параметры:

| 型 号 Model | Model | HTD1000 | HTD1500 | HTD2000 | |
|---|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| 最大料斗容积 Max. bin volume | Максимальный объем бункера | L | 1000 | 1500 | 2000 |
| 最大装料容积量 Max. charge volume | Максимальный объем заряда | L | 800 | 1200 | 1600 |
| 最大装料重量 Max. charge weight | Максимальный вес заряда | KG | 500 | 750 | 1000 |
| 总 功 率 Total power | Общая мощность | KW | 8.5 | 10.5 | 11.5 |
| 正面宽 × 回转深 × 回转高 Front width*rotate depth*rotate height | Ширина передней панели* глубина поворота* высота поворота | MM | 3150*3030*3350 | 3260*3200*3650 | 3500*3550*3950 |
| 重 量 Weight | Вес | KG | 3020 | 3750 | 4250 |